DPS 16 - Digital Tryckgivare

Funktioner:

- Digital temperaturkompensation och korrigering av icke-linjäritet
- RS 485-gränssnitt (Modbus-RTU)

DIGITALA TRYCKMÄTARE	± 1 % PRECISION	± 0,5 % PRECISION
Digital tryckgivare DPS 16, 0…16 bar, RS 485, G1/2”	0694 2886	0694 4555
Digital tryckgivare DPS 16, 0…16 bar, RS 485, NPT 1/2”	0694 3886	0694 5555

TEKNISKA DATA DPS 16	
Mätområde:	0...16 bar
Noggrannhet:	± 0.5% resp. ±1%
Långsiktig stabilitet:	±0.2% FS/ år
Temperatur:	-30°C...80°C
Skyddande betyg:	IP65
Strömförsörjning:	11...28 VDC
Komponenter i kontakt med media:	316 L
Processanslutning:	G 1/2“ eller 1/2“ NPT

CS 16 - Tryckgivare

Funktioner:

- Svetsat mätsystem utan tätningar
- 4...20 mA analog utgång, 2-trådig

TRYCKGIVARE MED 4...20 mA ANALOGA UTGÅNGAR	± 1 % PRECISION	± 0,5 % PRECISION
Standard tryckgivare CS 16, 0…16 bar	0694 1886	0694 3555
Standard tryckgivare CS 40, 0…40 bar	0694 0356	0694 3930
Standard tryckgivare CS 1,6, 0…1,6 bar abs.		0694 3550
Standard tryckgivare CS 10, 0…10 bar	0694 3556	0694 3554
Standard tryckgivare CS 100, 0…100 bar		0694 3557
Standard tryckgivare CS 250, 0…250 bar		0694 3558
Standard tryckgivare CS 400, 0…400 bar		0694 3559
Precisions-tryckgivare CS -1…+15 bar, ± 0,5 % precision i slutvärde		0694 3553
Differenstryckgivare 1,6 bar diff.		0694 3561
Kalibreringscertifikat tryck, 5 kalibreringspunkter fördelade över mätområdet		3200 0004

TEKNISKA DATA CS 16	
Mätområde:	-1...400 bar
Noggrannhet:	± 0.5% resp. ±1%
Långsiktig stabilitet:	±0.2% FS/år
Temperatur:	-40°C...125°C
Skyddande betyg:	IP65
Strömförsörjning:	8...30 VDC
Komponenter i kontakt med media:	316 L, 304
Processanslutning:	G 1/4“